



AVANTAGES

- Puissance de chauffe adaptée aux plus petits espaces
-
- Précision d'assemblage
-
- Calibrage automatique de l'entrée d'air de combustion
-
- Génère peu de cendres
-
- Simple à allumer
-
- Convient à tous les âtres de maçonnerie
-
- Performance environnementale



• **66x50**



• **76x60***

Format


Format	• 66x50	• 76x60*
Certification	EPA CSA B415 ULC S628 UL 1482-7	CSA B415 ULC S628 UL 1482-7
Efficacité (EPA)	68,4%	68,3%
Longueur max. des bûches	16"	20"
Puissance maximale (BTU)	34 000	48 000
Superficie de chauffage	1 000 pi ²	1 400 pi ²
Chambre de combustion	1.08 pi ³	1.58 pi ³
Émission de particules	1,93 g/h	1,89 g/h
Poids	165 lb	200 lb
Raccordement air extérieur	ø 4"	ø 4"
Protection sol	36 9/16" x 16 1/8"	40 1/2" x 16 1/8"
Largeur de la vitre	20 9/16"	24 1/2"
Hauteur de la vitre	12 1/16"	16"

*Ce modèle est disponible au Canada, bientôt aux États-Unis.
Dimensions à titre indicatif seulement. Pour plus de détails, voir les notices d'installation.


CADRES DE FINITION

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE

Faire un choix entre:




66X50



76X60*

FIN



Largeur

26"


29 ¹⁵/₁₆"

Hauteur

19 ¹¹/₁₆"

23 ⁵/₈"

APPLIQUÉ 2"



Largeur

29 ³/₈"

33 ⁵/₁₆"

Hauteur

21 ³/₈"

25 ⁵/₁₆"

APPLIQUÉ 4"



Largeur

33 ⁵/₁₆"

37 ¹/₄"

Hauteur

23 ³/₈"

27 ⁵/₁₆"

APPLIQUÉ 6"



Largeur

37 ¹/₄"

41 ³/₁₆"

Hauteur

25 ⁵/₁₆"

29 ¹/₄"

*Ce modèle est disponible au Canada, bientôt aux États-Unis.
Dimensions à titre indicatif seulement. Pour plus de détails, voir les notices d'installation.

COULEUR DISPONIBLE



Noir mat – STOVE BRIGHT 6304