

RAINBOWS


BAKBAK ET SOIE SARI SUR SUPPORT INTISSÉ



NB: Les couleurs représentées peuvent différer de la réalité.

Références RAA1XX

Composition: bakbak et soie sari sur support intissé
Poids: $\pm 790\text{g/m}^2$ ($\pm 26,86\text{ oz/sq yd}$)



Largeur du mural:
110 cm ($\pm 43\frac{3}{10}$).



Classement
au feu:
EU: D, s3-d2



Résistance
lumière
modérée.



Vendu au
mètre linéaire.



Ecologique.



Encollage du
mur avec une
colle en pâte
vinylique prête
à l'emploi.



Rapport du
dessin:
0 cm (0") - pas
de raccord.

RAA1XX:

Important: les lamelles de soie proviennent de tissus recyclés. Les couleurs sont aléatoires, donc chaque pièce de revêtement mural est différente et unique. Votre commande différera des échantillons dans le catalogue.

Pour plus d'information et échantillons n'hésitez pas à nous contacter.

Omexco n.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgique
T. +32 16 40 18 80 - F. +32 16 40 00 17 - info@omexco.com

www.omexco.com

RAINBOWS

PAPIER FROISSE SUR SUPPORT INTISSÉ



RAA201



RAA202



RAA203




RAA204

NB: Les couleurs représentées peuvent différer de la réalité.

Références RAA2XX

Composition: papier froissé sur support intissé.

Poids: $\pm 380\text{g/m}^2$ ($\pm 12,92\text{ oz/sq yd}$)



Largeur du mural:
110 cm ($\pm 43\frac{3}{10}$).



Classement
au feu:
EU: D, s3-d2



Solide à la
lumière:
Xeno test 6-7.



Vendu au
mètre linéaire.



Ecologique.



Encollage du
mur avec une
colle en pâte
vinylique prête
à l'emploi,
humidifier le
dos du mural.



Rapport du
dessin:
0 cm (0") - pas
de raccord.

Pour plus d'information et échantillons n'hésitez pas à nous contacter.

Omexco n.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgique
T. +32 16 40 18 80 - F. +32 16 40 00 17 - info@omexco.com

www.omexco.com

RAINBOWS

FIBRES TEXTILES INTISSÉES



NB: Les couleurs représentées peuvent différer de la réalité.

Références RAA3XX

Composition: mélange de cellulose et polyester.

Poids: $\pm 196 \text{ g/m}^2$ ($\pm 6,53 \text{ oz/sq yd}$)

Le revêtement mural peut être posé verticalement ou horizontalement.

Coloris à la carte à la demande.



Largeur du mural:
100 cm ($\pm 39'' \frac{1}{3}$).



Vendu au
mètre linéaire.



Résistance au
feu:
EU: B, s1-d0
US: class A



Solide à la
lumière:
Xeno test 6-7.



Epongeable lors
de l'installation.



Lavable après
la pose.



Mural
respirant.



Encollage du mur avec
une colle en pâte vinylique
prête à l'emploi - ne
pas humidifier le dos du
revêtement.



Produit avec
des fibres
recyclées.



Imprimé à
l'énergie
solaire.



Ecologique.
Sans Pvc!



1121/16
Produit conforme
aux Directives
du Conseil
96/98/EC pour
l'Équipement
Marin.



Rapport du
dessin:
0 cm (0'') - pas
de raccord.



Inverser les lés.



The mark of
responsible forestry

Pour plus d'information et échantillons n'hésitez pas à nous contacter.

Omexco n.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgique
T. +32 16 40 18 80 - F. +32 16 40 00 17 - info@omexco.com

www.omexco.com

RAINBOWS

FIBRES TEXTILES INTISSÉES



NB: Les couleurs représentées peuvent différer de la réalité.


Références RAA4XX

Composition: mélange de cellulose, polyester et fibres sisal.

Poids: $\pm 146 \text{ g/m}^2$ ($\pm 4,26 \text{ oz/sq yd}$)

Le revêtement mural peut être posé verticalement ou horizontalement.

Coloris à la carte à la demande.



Largeur du mural:
100 cm ($\pm 39'' \frac{1}{3}$).



Vendu au
mètre linéaire.



Résistance au
feu:
EU: B, s1-d0
US: class A



Solide à la
lumière:
Xeno test 6-7.



Epongeable lors
de l'installation.



Lavable après
la pose.



Mural
respirant.



Encollage du mur avec
une colle en pâte vinylique
prête à l'emploi - ne
pas humidifier le dos du
revêtement.



Imprimé à
l'énergie
solaire.



Ecologique.
Sans PvcI



Rapport du
dessin:
0 cm (0'') - pas
de raccord.



The mark of
responsible forestry

Pour plus d'information et échantillons n'hésitez pas à nous contacter.

Omexco n.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgique
T. +32 16 40 18 80 - F. +32 16 40 00 17 - info@omexco.com

www.omexco.com